

DS-200iQ



Kuvertiersystem

Technische Daten

Max. Volumen (pro Monat)	200.000
Taktleistung	bis zu 5.000 Umschläge/Std.
Sammelleistung (Mehrfachabzug)	bis zu 7.800 Umschläge/Std.
Umschlagformate	C6/5, C5, C4
Behälterkapazität Klebeflüssigkeit	10 Liter
Mehrfachblatt-Zuführung	ja
Kaskaden-Zuführbetrieb	ja
Aussteuerfach für Dokumente	ja
Jobspeicher	unbegrenzt
Automatische Jobeinstellung	ja
Manuelle Zuführung (Tagespost)	ja
Anlagekapazität Dokumente/Zuführung	bis zu 500 bzw. 1.000
Anlagekapazität Umschläge	bis zu 800
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack- und Doppelparallelfalz sowie Nichtfalten
Falzkapazität	bis zu 8 Blatt (80 g/m ²), max. 2x8
Briefablageband	optional
Papierstärke Dokumente	70 g/m ² für Satzstärke 6 mm
Max. Stärke Dokumentensatz	6 mm
Papierstärke Beilagen	80 g/m ² bis 120 g/m ² max. 2,5 mm ungefalzt
22"-Touchscreen-Monitor	ja
Onlinehilfe/Remote Assistance	ja / ja

Qualität und Sicherheit

Sammeln vor dem Falzen	optional
Mehrfach-Lesefähigkeit	optional (OMR, BCR und 2D)
Lesen von Dokumenten	optional Blattober-/ -unterseite
Integrierte Datenprotokollierung/Berichte	optional (AIMS)
Closed Loop/datenbasierte Verarbeitung	optional (OMS und AIMS)
Doppelblattkontrolle	optional (elektromechanisch)
Automatische Doppelblattherkennung	ja (an allen Zuführungen)

Budgetoptimierung

Modularer Aufbau ja (1 bis 11 Zuführstationen)

Systemspezifikationen

Stellfläche (basiert auf Grundkonfiguration mit 3 Stationen)

Detaillierte Maßzeichnung je nach gewünschter Konfiguration auf Anfrage

Länge x Tiefe	2.720 x 635 mm
Gewicht	337 kg

